

BADU® Delta

Nouvelle série BADU PROFI haut de gamme.
Plus de performances. Réservée aux distributeurs.

Application

Circulation de l'eau de la piscine à travers un groupe de filtration.
Installation de la pompe à respectivement 3 m maximum au-dessus ou en dessous du niveau d'eau.

Exécution

Pompe monobloc avec préfiltre intégré.
Garniture mécanique à soufflet montée sur le moyeu de la turbine en plastique.
L'axe du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique.
Contenance du panier de préfiltre env. 4 l
Maillage panier de préfiltre env. 2,2 x 2,2 mm

Matériaux

Corps de pompe PP GF 30
Corps intermédiaire PP GF 30
Carter de garniture PP GF 30
Raccords/Manchons à coller ABS/PVC-U
Diffuseur PP GF 30
Turbine PPE GF 30
Panier de préfiltre PP
Couvercle PC, transparent/PA 66 GF 30
Garniture mécanique Carbone/Céramique/NBR
Visserie Inox


Données techniques à 50 Hz	BADU Delta	9	13	17	22	28
Aspiration Sa/Refoulement Da d ⁴⁾		50/50	50/50	63/63	63/63	63/63
Conduite Sa/Da tuyau PVC conseillé, d ⁴⁾		50/50	50/50	63/50	63/63	63/63
Puissance absorbée P ₁ /restituée P ₂ ¹⁾ (kW)	1~ 230 V	0,50/0,30	0,69/0,45	0,87/0,55	1,10/0,75	1,40/1,00
Intensité nominale (A)	1~ 230 V	2,40	3,00	4,00	5,20	6,70
Puissance absorbée P ₁ /restituée P ₂ ¹⁾ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,44/0,30	0,63/0,45	0,75/0,55	0,93/0,75	1,26/1,00
Intensité nominale (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	0,95/1,65	1,25/2,15	1,55/2,70	1,95/3,40	2,25/3,90

Plus d'informations sur les indices de protection de moteurs, page 167.

Référence	Modèle	Intensité	Puissance restituée P ₂
210.3070.038	BADU Delta 9	1~ 230 V	0,30 kW
210.3120.038	BADU Delta 13	1~ 230 V	0,45 kW
210.3170.038	BADU Delta 17	1~ 230 V	0,55 kW
210.3220.038	BADU Delta 22	1~ 230 V	0,75 kW
210.3280.038	BADU Delta 28	1~ 230 V	1,00 kW
210.3070.037	BADU Delta 9	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 kW
210.3120.037	BADU Delta 13	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 kW
210.3170.037	BADU Delta 17	3~ Y/Δ 400/230 V	0,55 kW
210.3220.037	BADU Delta 22	3~ Y/Δ 400/230 V	0,75 kW
210.3280.037	BADU Delta 28	3~ Y/Δ 400/230 V	1,00 kW

Clé de couvercle universelle livrée avec la pompe. Voir page 113.

Les pompes BADU Delta ne sont disponibles qu'auprès de revendeurs spécialisés ...
Contactez-nous par téléphone au : + 33 4 78191840



Performances

Dimensions

Détaillées sur demande ou sur notre site badu.de.

